alliance CAOUTCHOUC

PIÈCES TECHNIQUES ÉLASTOMÈRES | BUREAU D'ÉTUDE & USINAGE

JOINT BTP
HUBLOT
OPERCULÉ

alliance-caoutchouc.com
info@alliance-caoutchouc.com
05 46 99 68 86

JOINT HUBLOT OPERCULÉ

Le joint dit de « hublot operculé » se positionne facilement dans un trou réalisé au travers d'une paroi fine ou d'un tube de grand diamètre.
Après découpe de l'opercule indiqué, il permet un branchement rapide et étanche des tuyaux aux diamètres préconisés avec un emboîtement légèrement graissé.

D'autres tuyaux ou gaines de diamètres plus faibles peuvent être employés sans garantie d'étanchéité à la pression.
Pour une épaisseur de paroi plus fine, il convient de réaliser des essais de montage avec un Ø de trou légèrement plus petit et de vérifier l'étanchéité du montage.

Matières :

Élastomères standards ou résistants aux huiles

Norme :

Norme : EN 681-1 (WC / WG)

Ø extérieur tuyau à brancher	Référence (matière std)	Ø trou préconisé (±0.5)	Épaisseur paroi (environ)
DN25 / DN32	70032 20	40	2 à 10
DN40 / DN50	70050 20	57	3 à 12
DN50 / DN63	70063 20	70	3 à 14
DN75 / DN90	70090 20	98	3 à 14

alliance-caoutchouc.com
info@alliance-caoutchouc.com
05 46 99 68 86